



Global Ecotherm Professional

Kontaktoven mit einseitiger Heizplatte

Der Ecotherm Professional ist ein Kontaktoven mit einseitiger Aluminiumheizplatte zum Erwärmen von Mineralwerkstoffen, Thermoplasten und Verbundwerkstoffen mit ähnlichen Eigenschaften.

Der Heizofen ist ausgestattet mit einer digital programmierbaren Temperatursteuerung, einer Zeituhr mit akustischem Signalgeber, einer isolierten Abdeckhaube für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sowie nachhaltigen Energieverbrauch und ist optional erhältlich mit zwei individuell steuerbaren Heizzonen.

Das Erwärmen mittels Heizplatten zeichnet sich besonders durch seine Homogenität aus, da die Wärme direkt von der Heizplatte an das Material übergeben wird. Der Ofen ist abgestimmt für Produktionszyklen mit einer Vakuumpresse, um das Aufheiz-/Presszeitverhältnis effizient zu nutzen und elektrische Energie zu sparen.



Produktinformation

- Kontaktoven mit einseitiger Aluminiumheizplatte
- Bestens geeignet für Mineralwerkstoffe, Thermoplasten und ähnliche Verbundwerkstoffe
- Verfügbar mit einer oder zwei individuellen Heizzonen
- Programmierbare, digitale Temperatursteuerung
- Betriebstemperatur 0 - 180 °C
- Heizzeit ca. 2 min/mm Materialstärke (Mineralwerkstoff)
- Manuelles Öffnen und Schließen
- Arbeitshöhe 1 m
- Digitale Zeituhr mit Signallicht und Signalton
- Durchschnittlicher Energieverbrauch 2 bis 3 kW/h
- Elektrischer Anschluß 380 V / 50 Hz / 3~

Code	Heizzonen	Nutzbare Heizfläche	Maschinenabmessungen	Max. Leistungsbedarf
GET-P-1310-1Z	1x	1300 x 950 mm	1490 x 1210 x 1125 mm	4.5 kW
GET-P-2510-1Z	1x	2500 x 950 mm	2690 x 1210 x 1125 mm	8.8 kW
GET-P-2510-2Z	2x	833 + 1666 x 950 mm	2690 x 1210 x 1125 mm	2.9 / 5.9 / 8.8 kW
GET-P-2514-1Z	1x	2500 x 1380 mm	2690 x 1640 x 1125 mm	12 kW
GET-P-2514-2Z	2x	833 + 1666 x 1380 mm	2690 x 1640 x 1125 mm	4.1 / 8.2 / 12.3 kW
GET-P-3110-1Z	1x	3100 x 950 mm	3290 x 1210 x 1125 mm	10.8 kW
GET-P-3110-2Z	2x	1033 + 2066 x 950 mm	3290 x 1210 x 1125 mm	3.7 / 7.3 / 11 kW
GET-P-3114-1Z	1x	3100 x 1380 mm	3290 x 1640 x 1125 mm	15 kW
GET-P-3114-2Z	2x	1033 + 2066 x 1380 mm	3290 x 1640 x 1125 mm	5.1 / 10.2 / 15.3 kW
GET-P-3710-1Z	1x	3700 x 950 mm	3890 x 1210 x 1125 mm	13 kW
GET-P-3710-2Z	2x	1233 + 2466 x 950 mm	3890 x 1210 x 1125 mm	4.2 / 8.4 / 12.6 kW
GET-P-3714-1Z	1x	3700 x 1380 mm	3890 x 1640 x 1125 mm	18 kW
GET-P-3714-2Z	2x	1233 + 2466 x 1380 mm	3890 x 1640 x 1125 mm	6 / 12 / 18 kW

Konditionen

Lieferzeit: 8 Wochen
Garantie: 2 Jahre

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produktabbildung kann vom Original abweichen.

Nabuurs Developing S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | Spain
Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001 | global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com
VAT: ES-B96939095