



Global Heating Bar

Elektrischer Heizstab

Vielseitig nutzbarer Heizstab gefertigt aus einem thermomechanischen widerstandsfähigen Aluminiumprofil, um den Härten der täglichen Nutzung standzuhalten. Zur Verleimung von Furnier- und Kunststoffkanten und ideal zum Thermoformen von Mineralwerkstoff und Thermoplasten.

Jeder Heizstab ist mit einem stufenlos einstellbaren Thermostat ausgestattet, um die adäquate Temperatur zur jeweiligen Anwendung zu wählen. Eine optional erhältliche Abdeckhaube sorgt für schnelle Heizzyklen.



Produktinformation

- Eloxiert in silber-, kratz- und abriebsfest
- Senkschraube zu Temperaturregelung
- Aufwärmzeit 5 - 10 min.
- Abdeckhaube optional erhältlich
- Elektrischer Anschluß 220 V / 50 Hz / 1~
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Heizstab allseitig nutzbar, querschnitt 64 x 46 mm
- Betriebstemperatur von 0 - 200 °C
- 3m Kabel mit CEE Normstecker (Schuko)

Code

Bar	Cover	Bar+Cover	Length	Electr. Power
GHB-0600	GHBC-0600	GHBS-0600	60 cm	500 W
GHB-1100	GHBC-1100	GHBS-1100	110 cm	700 W
GHB-1600	GHBC-1600	GHBS-1600	160 cm	800 W
GHB-2100	GHBC-2100	GHBS-2100	210 cm	1100 W
GHB-2600	GHBC-2600	GHBS-2600	260 cm	1200 W
GHB-3100	GHBC-3100	GHBS-3100	310 cm	1450 W
GHB-3600	GHBC-3600	GHBS-3600	360 cm	1550 W
GHB-4100	GHBC-4100	GHBS-4100	410 cm	1700 W

Konditionen

Lieferzeit: 1 Woche
Garantie: 2 Jahre

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produktabbildung kann vom Original abweichen.

Nabuurs Developing S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | Spain
Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001 | global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com
VAT: ES-B96939095