



Global Membrane Press Industrial

Informations sur le produit

- › Pompe à vide sèche par palettes rotatives. Pas d'entretien. (BECKER)
- › Mode de fonctionnement pompe à vide Continu / Automatique
- › Pression de vide maximale jusqu'à 9 T/m²
- › Châssis de machine en acier soudé extra rigide
- › Option: Cadre de membrane avec système de ventouses
- › Option: Équipé d'un automate programmable PLC
- › Table de pressage en Compact[®] de 18 mm rainurée allant jusqu'à 56 points d'aspiration (100% étanche à l'air)
- › Membrane plate en caoutchouc de 2 mm, grise
- › Peut être montée avec une membrane haute
- › Hauteur de travail de 900 mm
- › Tension 380 V, triphasé
- › Demande de puissance maximale 4 KW



La GMP-I est une presse à membrane pour travail du bois et thermoformer les résines de synthèses en 2D et 3D. Elle vous permettra également de plaquer, laminier et cintrer des panneaux de bois. Elle est équipée d'une puissante pompe à vide de 140m³/h au fonctionnement continu ou automatique qui vous garantit un travail rapide et efficace. Un réservoir annexe peut être ajouté pour accélérer le vide sous les membranes très hautes (option). La pompe est protégée par un filtre à air de 60 microns. La table de pressage est en compact[®] ultra résistants et non poreux de 18 mm d'épaisseur, rainurée et possède jusqu'à 56 points d'aspiration permettant ainsi une rapide et uniforme aspiration de l'air sous la membrane. Le cadre supérieur est en acier de 60x60. Il est muni d'une membrane plate de silicone de 2 mm d'épaisseur permettant des pressages d'une hauteur de 400 mm. Il se ferme hermétiquement grâce à une jointure en silicone et 2 brides sauterelles frontales.

Référence	Pompe à vide	Surface de travail	Membrane		Hauteur max du moule ¹
			Type	Hauteur	
GMP-I-2513-00-S	140 m ³ /h	254 x 129 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-3113-00-S	140 m ³ /h	314 x 129 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-3713-00-S	140 m ³ /h	374 x 129 cm	NR	0 mm	400 mm

NR = Caoutchouc Naturel (Natural Rubber)

¹ la hauteur maximum dépend du volume du moule

Conditions pour Global Membrane Press Industrial

Délai de livraison : 4 semaines

Transport : Ex Works Moncada (Valencia) ESPAÑA

Garantie : 2 ans, à l'exception de la membrane et table de pressage

Global se réserve le droit de changer les prix et les caractéristiques sans préavis.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN

Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001

global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com