



Global Membrane Press Professional

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Diseñada para producciones medias y ocasionales
- ▶ Depósito de vacío opcional de 500 litros
- ▶ Chapado en plano o HPL durac. aprox. 10 min
- ▶ Curvado 3x 3 mm MDF + 2x HPL R500 aprox. 40 min
- ▶ Bomba de vacío sin aceite, que no necesita mantenimiento
- ▶ Bomba de vacío en modo *automático* o *continuo*
- ▶ Máx. presión de vacío hasta 9 t/m²
- ▶ Tablero compacto de 18 mm de espesor
- ▶ Membrana plana de caucho de 2 mm de espesor
- ▶ Membrana de altura de poliuretano de 0,75 mm de espesor
- ▶ 380 V, trifasia



La GMP-P es el modelo profesional de la línea de productos *Membrane Presses*. Esta máquina ofrece características ideales para trabajar la madera, tales como curvar, laminar y chapar todo tipo de madera. La prensa de vacío ha sido diseñada para producciones medias y ocasionales y está disponible con la bomba de vacío en modo *automático* o *continuo*.

Código	Bomba de vacío	Capacidad de prensado	Membrana		Altura máxima de prensado ¹
			Tipo	Altura	
GMP-P-2513-00-S	40 m ³ /h	250 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-P-3113-00-S	40 m ³ /h	310 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-P-3713-00-S	40 m ³ /h	370 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm

NR = caucho natural (natural rubber)

PU = poliuretano

¹ La altura máxima de prensado depende del volumen del molde/pieza

Condiciones para Global Membrane Press Professional

Plazo de entrega: 4 semanas

Transporte: Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.

Garantía: 2 años, excluye la membrana y tablero

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN

Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001

global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com