



## Global Vacuum Press Standard

### Standard Membran-Vakuumpresse

Das Model *Standard* der Global Membran-Vakuumpresen ist eine kostengünstige Vakuumpresse ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die Membranpresse bietet ideale Voraussetzungen um typische Anwendungen der Vakuumpresstechnik wie die Schichtverleimung im Sandwichverfahren, Formverleimung und -furnierung sowie Beschichtung mit Folie, HPL, Textilien, etc. zu realisieren. Auch die 2D Thermoverformung von Mineralwerkstoffen, Thermoplasten und ähnliche Verbundwerkstoffe stellt kein Problem dar.



### Produktinformation

- ▶ Vakuumpumpen mit 10-25 m<sup>3</sup>/h, optional verfügbar 40 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Max. Vakuumdruck bis zu 9 t/m<sup>2</sup>
- ▶ Kautschuk-, Polyurethane- und Silikonmembran erhältlich
- ▶ Silikonmembran hitzebeständig bis 230 °C
- ▶ 10 mm HPL-Vollkernplatte mit bis zu 10 Absaugpunkten
- ▶ Vakuumdruckanzeige via analogem Manometer
- ▶ Trockenlaufende Vakuumpumpe, wartungsfrei
- ▶ Kontinuierlicher Arbeitsmodus der Vakuumpumpe, optional automatischer Modus (inkl. Druckdifferenzschalter)
- ▶ Naturkautschuk- und Polyurethanemembran hitzebeständig bis max. 100 °C
- ▶ Großvolumige Membran verfügbar
- ▶ Kugelhahn zur manuellen Kontrolle des Vakuumaufbaus
- ▶ Schukostecker inkl. 3 m Kabel (220 V / 50 Hz / 1~)

Code	Presskapazität <sup>1</sup>	Membran <sup>2</sup>	Vakuumpumpe	Arbeitsmodus	Leistungsbedarf
GMP-S-1313	1310 x 1310 mm	NR, PU, SR	10 m <sup>3</sup> /h	Kontinuierlich	0.40 kW
GMP-S-2513	2560 x 1310 mm	NR, PU, SR	16 m <sup>3</sup> /h	Kontinuierlich	0.55 kW
GMP-S-3113	3160 x 1310 mm	NR, PU, SR	25 m <sup>3</sup> /h	Kontinuierlich	0.80 kW
GMP-S-3713	3760 x 1310 mm	NR, PU, SR	25 m <sup>3</sup> /h	Kontinuierlich	0.80 kW

<sup>1</sup> Innenabmessungen Membranrahmen

<sup>2</sup> NR = Naturkautschuk; PU = Polyurethane; SR = Silikon

### Konditionen

Lieferzeit: 4 Wochen  
 Garantie: 2 Jahre, ausgenommen Membran und HPL-Vollkernplatte

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produktabbildung kann vom Original abweichen.

### Nabuurs Developing S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | Spain  
 Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001 | global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com  
 VAT: ES-B96939095