



Global Membrane Press Standard

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- › Diseñada para producciones pequeñas y ocasionales
- › Depósito de vacío opcional de 300 litros
- › Disponible con membrana de silicona
- › Chapado en plano o HPL durac. aprox. 10 min
- › Curvado 3x 3 mm MDF + 2x HPL R500 aprox. 40 min
- › Bomba de vacío sin aceite, que no necesita mantenimiento
- › Bomba de vacío en modo *continuo*, modo *automático* opcional
- › Máx. presión de vacío hasta 9 t/m²
- › Tablero compacto de 10 mm de espesor con hasta 12 puntos de succión
- › Membrana plana de caucho de 2 mm de espesor
- › Membrana de altura de poliuretano de 0,75 mm de espesor
- › 220 V, monofásica



La GMP-S es una prensa de membrana muy económica sin comprometer la calidad, que ofrece soluciones ideales para trabajar la madera, tales como curvar, laminar y chapar todo tipo de madera. Está equipada de forma estándar con una bomba de vacío de funcionamiento en modo continuo y está diseñada para producciones pequeñas y ocasionales.

Código	Bomba de vacío	Capacidad de prensado	Membrana		Altura máxima de prensado ¹
			Tipo	Altura	
GMP-S-1313-00-S	10 m ³ /h	130 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-S-2513-00-S	16 m ³ /h	250 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-S-3113-00-S	25 m ³ /h	310 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-S-3713-00-S	25 m ³ /h	370 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm

NR = caucho natural (natural rubber)

¹ La altura máxima de prensado depende del volumen del molde/pieza

Condiciones para Global Membrane Press Standard

Plazo de entrega: 4 semanas
 Transporte: Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
 Garantía: 2 años, excluye la membrana y tablero

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN
 Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001
 global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com